


# GIVI AF1144 SZYBA REGULOWANA AIRFLOW HONDA CRF1000L AFRICA TWIN

AIRFLOW



- 1) Prima di essere installato il deflettore deve essere prima montato su una piastrina di fissaggio.
- 2) After the deflector has been attached to the handlebar, it must be mounted on a bracket.
- 3) Avant de monter le déflecteur sur le guidon, il doit être fixé sur une plaque de montage.
- 4) Before the deflector is attached to the handlebar, it must be mounted on a bracket.
- 5) Antes de instalar el deflector en el manillar, debe estar montado en un soporte.
- 6) Before the deflector is attached to the handlebar, it must be mounted on a bracket.
- 7) Collezioni la piastrina di fissaggio sul manubrio, assicurandosi che sia montata correttamente.
- 8) Before the deflector is attached to the handlebar, it must be mounted on a bracket.



© Copyright 2019 GIVI S.p.A. S.C.

**Cena :****591,00 zł**Nr katalogowy : **AF1144**Producent : **Givi**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

GIVI SZYBA REGULOWANA 'AIRFLOW'.

PASUJE DO HONDA CRF1000L AFRICA TWIN (16).

Maksymalna wysokość 63,5 cm (12 cm z przedłużeniem ) Szerokość 35 cm, 18 cm wyższa niż oryginalna / do zamontowania zamiast oryginalnego ekranu.

## Dostępne opcje GIVI AF1144 SZYBA REGULOWANA AIRFLOW HONDA CRF1000L AFRICA TWIN

» **Wybierz opcje z listy:** [GIVI SZYBA REGULOWANA 'AIRFLOW' - HONDA CRF1000L AFRICA TWIN \(16 - 19\) - dostępny.](#)

watermark